SERIE "SPM Y SBM" MACIZA PARA CARGAS ELEVADAS

BOLAS TRANSPORTADORAS CON CARCASA MACIZA DE ACERO PARA CARGAS PESADAS.
AGUJERO DE DESCARGA INCORPORADO EN EL FONDO.
GUARNICIÓN INTERNA PARA POLVO.
TEMPERATURA DE TRABAJO: -20°C - +100° C
LAS REF. SBM 76 y 90 DISPONEN DE TORNILLOS PARA DESMONTAJE Y EVENTUAL MANTENIMIENTO.

SPM 60



SBM 76 / 90



TIPO	Características	Dw	D	Tol	D1	h	Tol	H	b	Kg Capacidad carga		Kg Peso U.
SPM 60 A	CARCASA DE ACERO BRUÑIDO Y BOLAS DE ACERO	60	100	±0,1	117	30	±0,4	77,5	15	1500	900	4
SBM 76 A		76	130	±0,1	-	23	±0,4	103	-	2500	1500	10
SBM 90 A		90	145	±0,1	-	25	±0,4	115	-	3000	2000	11,25
SPM 60 B	CARCASA DE ACERO ZINCADO Y BOLAS DE ACERO	60	100	±0,1	117	30	±0,4	77,5	15	1500	900	4
SBM 76 B		76	130	±0,1	-	23	±0,4	103	-	2500	1500	10
SBM 90 B		90	145	±0,1	-	25	±0,4	115	-	3000	2000	11,25
SPM 60 C	CARCASA DE ACERO ZINCADO Y BOLAS DE ACERO INOX AISI 420 (APTAS PARA USO EN ZONAS INTERIORES CON AMBIENTES HUMEDOS NO CORROSIVOS)	60	100	±0,1	117	30	±0,4	77,5	15	900	600	4
SBM 76 C		76	130	±0,1	-	23	±0,4	103	-	1500	900	10
SBM 90 C		90	145	±0,1	-	25	±0,4	115	-	1800	1200	11,25
SPM 60 SS	CARCASA Y BOLAS DE ACERO INOX AISI 420 (APTAS PARA USO EN ZONAS INTERIORES Y CONTACTO CON AGUA)	60	100	±0,1	117	30	±0,4	77,5	15	900	600	4
SBM 76 SS		76	130	±0,1	-	23	±0,4	103	-	1500	900	10
SBM 90 SS		90	145	±0,1	-	25	±0,4	115	-	1800	1200	11,25

Carga superior Carga inferior